



En stærk dansk belægningsløsning

Bondesten



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Grå og sort.

Forside: Grå og sort.

Produkt

IBF Bondesten er en klassiker inden for belægningssten. Stenenes klassiske format og dæmpede farver giver en belægning, der på en harmonisk og naturlig måde kan komplementere nyt som ældre byggeri.

Farver



Grå



Gråmix



Sort

Andre farver efter opgave.

Anvendelse

IBF Bondesten benyttes for eksempel til terrasser, ganstier, indkørsler og andre steder hvor der kun forekommer let trafik. Det stilrene og harmoniske udseende gør den meget anvendelig, hvor der er behov for en pæn belægning, der ikke virker dominerende.

Kvalitet

IBF Bondesten er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1338 samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Herudover kontrolleres produkterne løbende på eget laboratorium. Deklarationsblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF Bondesten leveres med affasede kanter og fugeknaster. Belægningen lægges med en fugebredde på 2-5 mm uden betonkontakt. Som følge af variationer i de anvendte råmaterialer kan der på betonprodukter forekomme farvevariationer og ligeledes kalkudfældninger. Man bør ved anvendelsen, uanset farvevalg, altid blande fliser fra flere paller for at opnå betonens naturlige farvespil. Dette skal man især være opmærksom på ved anvendelse af flere produkter/formater sammen.



Grå.



Sort.



Grå.



Kalkudfældninger er en naturlig del af hærtningsprocessen og forsvinder normalt igen, se evt. vejledning på www.ibf.dk.
 Udover IBF Bondesten fører IBF et bredt program i belægningssten og specialfliser.
 Brochurer kan rekvireres eller se www.ibf.dk for mere inspiration. Her findes også yderligere vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)

Indbygningslængde: 21 x n
 Indbygningsbredde: 14 x n
 (n = antal rækker)


De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 2-5 mm.
 Angivne mål er modulmål.



Teknisk information


Normalsten

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	5,5 cm
Vægt ca. pr. m ² :	120 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	34 stk.




Halve

Format:	14 x 10,5 cm
Tykkelse:	5,5 cm
Vægt ca. pr. m ² :	120 kg
Forbrug ca. pr. m ² :	68 stk.



Kantblokke

Format:	14 x 21 cm
Tykkelse:	14 cm
Vægt ca. pr. stk.:	8,5 kg
Forbrug ca. pr. lbm:	4,7 stk.






Grå.



Gråmix.



IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf.: 97 15 20 22
Fax: 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 10 55
Fax: 98 19 10 81

IBF Langå
Rypevej 3
8870 Langå
Tlf.: 86 46 19 66
Fax: 86 46 24 85

IBF Hjørring
Sæbyvej 106
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 52 22
Fax: 98 92 25 22

IBF Holstebro
Hjermvej 3
7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 07 88
Fax: 97 42 31 51

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 11 00
Fax: 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flintehøj 1
8520 Lystrup
Tlf.: 86 22 11 07
Fax: 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 28 99
Fax: 75 62 17 58

IBF Vojens
Unionvej 13
6500 Vojens
Tlf.: 74 54 16 88
Fax: 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf.: 63 62 01 00
Fax: 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39 A
5550 Langeskov
Tlf.: 63 41 04 77
Fax: 64 41 04 42

IBF Hedeusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedeusene
Tlf.: 46 75 77 88
Fax: 46 75 62 99

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf.: 55 56 22 33
Fax: 55 56 23 03

